

**PANORAMIZADOR PAN/TILT
HORIZONTAL DE USO INTERNO
PADT-I**




I. Função Principal

Este aparelho pode ser conectado com a câmera para obtenção de movimentos horizontais (esquerda/direita), permitindo escolher a imagem de câmera desejada.

II. Função Gráfica

1. Gabinete do panoramizador
2. Pino de ajuste de posição limite
3. Placa para posicionar a câmera
4. Plugue de entrada de funções (1-auto, 2-comum, 3-esquerda, 4-direita)
5. Soquete para entrada de vídeo
6. Soquete para saída de vídeo



III. Especificações

1. Tensão de entrada
M306-110V - Produto com versão AC110V/60Hz 50mA
M306-220V - Produto com versão AC220V/50Hz 35mA
2. Operação
3. Ângulo de operação
Pan 350° máximo;
Ajuste vertical fixo: +/- 90°
4. Limite de ângulo
Selecionado por pino externo
5. Velocidade
Pan: 4° / segundo
6. Peso recomendado
Pan (horizontal): até 5 kg
7. Modo de controle
Pan: automático ou manual;
Tilt: controle manual
8. Plugue de conexão
DIN (plugue 4 pinos)
9. Temperatura de operação
-20°C a +60°C
10. Estrutura do gabinete
Plástico e alumínio
11. Cor
Cinza
12. Dimensões
Diâmetro 118mm x alt. 113mm
13. Peso
0,95 kg

TERMO DE GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não estão incluídos os defeitos causador por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A.110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Distribuição: Alarmes Tucano Ltda
Rua Des. Antônio de Paula, 3577 - Curitiba - Pr
Fone/fax: (41) 3286-2867 - www.tucanobrasil.com.br