

**PANORAMIZADOR PAN/TILT  
UNIVERSAL DE USO EXTERNO  
PTADT-E**



### I. Função Principal


Este aparelho pode ser conectado com câmera e gabinete externos para obtenção de movimentos horizontais (esquerda/direita) ou verticais (cima/baixo), permitindo escolher a imagem de câmera desejada.

### II. Função Gráfica

Housing of fixed tray	Placa para posicionar gabinete e câmera
Limited Adjust	Pino de ajuste de posição limite
6 cores connector	Plugue com conector 6 pinos
Base of fixed tray	Base


#### Soquete:

1. Auto
2. Comum
3. Baixo
4. Cima
5. Direita
6. Esquerda



#### Plugue:

1. Auto
2. Comum
3. Baixo
4. Cima
5. Direita
6. Esquerda



### III. Especificações

1. Ângulo de operação Pan 350° máximo; Tilt: +/- 60°
2. Limite de ângulo Selecionado por pino externo
3. Velocidade Pan: 4° / segundo; Tilt: 2° / segundo
4. Peso recomendado Pan (horizontal): até 12 kg;  
Tilt (vertical): até 10 kg
5. Operação Horizontal Rotação contínua;  
Vertical: Rotação por intervalos
6. Tensão de entrada  
M301D-110V - Produto com versão AC110V 50/100mA  
M301D-220V - Produto com versão AC220V 35/70mA
7. Consumo 3-5w
8. Plugue de conexão DIN (plugue 6 pinos)
9. Temperatura de operação -20°C a +60°C
10. Estrutura do gabinete Alumínio
11. Cor Preto
12. Cobertura Plástico
13. Dimensões: Diâmetro 155 mm x altura 240 mm
14. Peso: 3 kg

### TERMO DE GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não estão incluídos os defeitos causador por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Distribuição: Alarmes Tucano Ltda  
Rua Des. Antonio de Paula, 3577 - Curitiba - Pr  
Fone/fax: (41) 3286-2867 - www.tucanobrasil.com.br