



CARACTERÍSTICAS

- Zoom ótico 10X
- D/N, auto ICR
- Auto flips 180º
- Construído no menu de operação OSD, auto flips 180º
- Função limite de digitalização direito e esquerdo
- Proteção Anti-vandalismo
- Taxa de transmissão 2400/4800/9600, 256 ID



ALM-SPD10

Especificações

Características	Modelo
Resolução Horizontal	480TVL
Dispositivo Pickup	1/4" sony CCD
Lente	f=3.78-37.8 mm
Zoom	Zoom ótico de 10X
Função Day/Night	ON/OFF
Iluminação Mínima	0.5 lux (color) 0.2 (P/B)
Posição do Preset	64 pcs presets, precisão do preset é de +- 0.1º
Faixa de rotação PAN	360º
Velocidade PAN manual	0.1º - 80º / s
Velocidade TILT manual	0.1º - 80º / s
Taxa S/N	50db (AGC Off)
Foco	Auto / Manual / semi-auto
Iris	Auto / manual
Obturador Eletrônico	120X~1/120000 sec
AGC	Normal / High / OFF
Balanco de Brancos	Auto / Manual
Padrões	Suporta 6 padrões, cada padrão suporta 16 comandos
Comunicação	RS485
Protocolo	Pelco D ou P
Entrada de alarme	4 entradas
Saída de alarme	1 saída
Taxa de Transmissão	2400/4800/9600
Alimentação	15V/1000mA
Instalação	Parede / Teto
Temperatura de Operação	- 5 + 45ºC
Peso	1,5 Kg
Aprovação	CE/FCC, RoHS