

DVR STAND ALONE 16 CANAIS



CARACTERÍSTICAS

- FUNCIONA SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR
- 16 ENTRADAS DE CÂMERAS
- 1 SAÍDA DE RELÊ
- 120 / 120 FPS
- COMPRESSÃO JPEG-2000
- 5 NÍVEIS DE COMPRESSÃO
- INTERFACE AMIGÁVEL
- GRAVAÇÃO AGENDADA, CONTÍNUA, POR SENSOR OU DETECÇÃO DE MOVIMENTO
- MONITORAMENTO E DOWNLOADS DE IMAGEM VIA IP
- DISCO RÍGIDO DE 160GB (ACEITA ATÉ 400GB)
- CONTROLE DE PTZ
- BACKUP EM CD-RW
- TRIPLEX



KSR - 0160L

MODELO	KSR - 0160L
FUNÇÃO MULTIPLEX	Triplex (Reprodução / Gravação / Rede)
ARMAZENAMENTO INTERNO EM HD	Até 2HDs - 400GB por HD
CD-RW	Para Backup
ENTRADAS DE VÍDEO	16 canais
SAÍDAS DE VÍDEO	2 canais (Monitor / VCR)
COMPRESSÃO	JPEG2000
TAXAS DE COMPRESSÃO	Básico, normal, melhorado, fino e super fino
MODOS DE GRAVAÇÃO	Agendado (tempo, movimento e alarme) e Emergência
BUSCA DE IMAGENS	Por eventos, data e hora, barra de rolagem
VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO (NTSC)	Full (60fps), Dual (120fps), Quad (120fps)
RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO (NTSC)	Full (720 x 240), Dual (360 x 240), Quad (360 x 120)
MULTI-LINGUAGEM	Português, Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e outros
SEQUENCIAL	Pode ser escolhido entre 1 ~ 99 seg
DIVISÃO DE TELA AO VIVO	Dividido em 1 / 4 / 9 / 16
FUNÇÃO MODO AO VIVO	Zoom digital, função "Pausa" disponível no modo "Ao Vivo", Sequencial
ENTRADAS DE ALARME	16 entradas (pode ser escolhido em NA e NF)
SAÍDA DE RELÊ	1 (NA / NF)
PÓS-ALARME	Duração de saída de alarme: de 1 seg á 300 seg (selecionável)
DETECÇÃO DE MOVIMENTO	Área de divisão: 16 x 12 / Detecção: 32 x 24
REDE	Ethernet (TCP/IP), Programa "Remote Viewer" incluso
BACKUP	VCR, CD-RW backup, Download via rede IP
CONTROLE DE PTZ	RS-485, Controle no teclado frontal (teclas designadas para cada comando)
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	USB, CD-R
SERIAL RS-485	Para controle de câmeras PTZ
SERIAL RS-232C	Para operação usando teclado de computador PC
ALIMENTAÇÃO	Fonte de 12V DC 5A
PESO	3.5Kg
DIMENSÕES (LxAxD) mm	360 x 340 x 70
EMBALAGEM	460 x 440 x 155

* Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio.