

DVR STAND ALONE 16 CANAIS



KSR-1516M4

CARACTERÍSTICAS

- 480/120 FPS
- 16 ENTRADAS DE CÂMERAS
- COMPRESSÃO MPEG-4
- CONTROLE DE SPEED DOME PTZ
- ARMAZENAGEM EM ATÉ 4 HD's (2TB)
- SAÍDAS PARA MONITOR EM S-VÍDEO, CVBS, VGA E SPOT
- ACESSO REMOTO VIA WEB BROWSER
- ENVIO DE E-MAIL NOS EVENTOS DE ALARME
- USUÁRIOS PERSONALIZÁVEIS
- BACKUP EM CD / DVD-RW / USB OU REDE
- FUNCIONA SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR
- MARCA D'ÁGUA DE VÍDEO
- OPERAÇÃO VIA MOUSE



KSR-1516M4

www.tucanobrasil.com.br

ENTRADA DE VÍDEO

SINAL DE VÍDEO	CCIR-M (NTSC Colorido)
ENTRADA DE CÂMERA	16 entradas
SINAL DE VÍDEO	Composto 1.0Vp-p com saída loop

GRAVAÇÃO DE IMAGENS

MODOS DE GRAVAÇÃO	Manual, contínuo, sensor e detecção de movimento
TAXA DE FRAMES	480 frames exibição/ 120 frames gravação

ENTRADA DE SINAL

COMPRESSÃO	MPEG-4
RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO	360 x 240, 720 x 240
NÍVEL DE COMPRESSÃO	Configurável em 5 níveis

ÁUDIO

ENTRADA DE ÁUDIO	4 canais mono, jack RCA
TAXA DE AMOSTRAGEM	8 Khz
SAÍDA DE ÁUDIO	1 canal mono, jack RCA - 5dB

CONTROLE DE SISTEMA

TEMPO DE INICIALIZAÇÃO	Menos de 50 segundos
CONTROLE PRINCIPAL	Placa CPU embutida
CONTROLE DE HD	1) ULTRA DMA tipo IDE (Max. 4)
	2) Tipo removível: 1
	3) Interface IEEE1394
	4) Capacidade 4x500GB = 2TB
EXIBIÇÃO DE TEMPO	1) Tolerância: 2 seg/dia
	2) aa/mm/dd, mm/dd/aa, dd/mm/aa, h/m/s
BACKUP DE DATA E HORA	Permanece quando desligado
NOME DO CANAL	Máx. 16 caracteres

CONTROLE DE ALARME

ENTRADA DE SENSOR	16 entradas, alarme TTL ativo ou ponto de contato
SAÍDAS DE RELÊ	4 saídas NA/NF selecionável
LOGS DE ALARME	25.000 (Hora/min/seg, canal, nome, evento)
DETECÇÃO DE MOVIMENTO	Tela cheia/ área selecionável
SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO	30 níveis

SINAL DE SAÍDA

SAÍDA DE MONITOR	Composto, S-Vídeo, VGA e SPOT
SAÍDA DE SPOT	Configurável, tela cheia seqüencial

KSR-1516M4

www.tucanobrasil.com.br

E-MAIL	
NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL	Quando ocorre algum evento (configurável)
USUÁRIOS	
NÍVEIS DE USUÁRIOS	Administrador e usuários personalizáveis
CONTROLE REMOTO EXTERNO	
CONTROLE	Serial I/O Part: 2EA
	RS-485 3P Terminal
	RS-422 RJ 11 Jack
	Ethernet 10/100 RJ 45
LAN	Acesso remoto via software cliente ou Web Browser
CONTROLE REMOTO	1) Monitoramento de câmeras
	2) Controle de câmeras Pan/Tilt
	3) Busca de gravação
	4) Configuração Remota
	5) Backup Remoto
CONTROLE DE BACKUP EXTERNO	
PORTA USB	1EA, USB 1.0 (Memória USB, FDD, Zip Driver USB)
PORTA IEEE 1394	Uso de HD 1394, CD/DVD-RW, baia de HD
CAPACIDADE DO HD EXTERNO	Interface IEEE1394 (Máx. 20 Hd's)
ALIMENTAÇÃO	
ALIMENTAÇÃO	115/230VCA, 50-60Hz
CONSUMO	51/55W (+/- 25%)
UMIDADE	10-80% UR
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C-40°C
DIMENSÕES (LxAxP)	432 x 88 x 430mm
PESO (SEM EMBALAGEM)	8.2Kg
CERTIFICAÇÃO	CE, FCC
ACESSÓRIOS	Cabo de Alimentação Manual do Usuário Programa em CD Suporte para fixação em rack Suporte de borracha Parafuso Controle remoto Mouse

* Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Tucano Comércio de Alarmes e Sistemas Eletrônicos
End: Rua Desembargador Antonio de Paula, 3577
Fone/Fax: (41) 3286-2867 Curitiba-Pr
www.tucanobrasil.com.br



Especificações Técnicas