

ELETRODUTO PESADO

NBR 5597 para roscas NPT

NBR 5598 para roscas BSP

DADOS CONSTRUTIVOS

Fabricados com tubo de aço carbono com costura (rebarba solda interna removida) galvanizado a fogo pelo processo de imersão a quente em zinco fundido. Fornecidos em barras de 3 metros com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra.

Para Ø 2.1/2" NPT é fornecido com tubo Schedule 40

APLICAÇÃO

Utilizado para passagem de condutores elétricos em instalações para atmosfera explosiva e industrial.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Fornecido com entradas de Ø 1/2" a 4", com roscas NPT (N) ou BSP (B).



NBR 5597

Produto	Diâmetro nominal		Ø Externo	Espessura da Parede	Peso/Barra (Kg)
	mm	pol			
	15	1/2"	21,3	2,25	3,36
	20	3/4"	26,7	2,25	4,54
	25	1"	33,4	2,65	6,65
	32	1 1/4"	42,2	3,00	9,48
	40	1 1/2"	48,3	3,00	10,95
	50	2"	60,3	3,35	15,25
	65	2 1/2"	73,0	3,75	19,94
	80	3"	88,9	3,75	25,54
	90	3 1/2"	101,6	4,25	32,92
	100	4"	114,3	4,25	37,09
	125	5"	141,3	5,00	53,12
150	6"	168,3	5,30	67,48	

NBR 5598

Produto	Diâmetro nominal		Ø Externo	Espessura da Parede	Peso/Barra (Kg)
	mm	pol			
	15	1/2"	21,3	2,25	3,42
	20	3/4"	26,9	2,25	4,40
	25	1"	33,7	2,65	6,46
	32	1 1/4"	42,4	2,65	8,35
	40	1 1/2"	48,3	3,00	10,71
	50	2"	60,3	3,00	13,61
	65	2 1/2"	76,10	3,35	19,12
	80	3"	88,9	3,35	22,48
	90	3 1/2"	101,6	3,75	28,77
	100	4"	114,3	3,75	33,02
	125	5"	139,7	4,25	45,14
150	6"	165,1	4,25	53,61	

Tucano Comércio de Alarmes e Sistemas Eletrônicos Ltda.

R. Des. Antônio de Paula, 3577 - Boqueirão

Cep: 81720-280 - Curitiba - PR

Fone/Fax: (41) 3286-2867