



CARACTERÍSTICAS

- Uso em Atmosferas Explosivas
- Com lâmpadas LED
- Potência: 10W
- Classificação: Ex d / Ex td- Zonas 1 e 2
- Grupos: IIC e IIIC
- Grau de Proteção: IP66
- Certificado: INMETRO
- Soquete: E-27
- Possui entradas rosqueadas 3/4" NPT
- Cor: laranja



TUCLED

O PRODUTO

Fabricada com corpo, grade e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza claro Munsell N6,5, conjunto fornecido com ponto externo para aterramento. As entradas rosçadas são de 3/4" NPT.

Aplicação: Áreas industriais, indústrias com áreas classificadas com gases ou poeiras, indústrias químicas, de processo, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas, refinarias, indústrias farmacêuticas, silos, indústria alimentícia, etc...

DIMENSÕES

DIMENSÕES (mm)				LÂMPADAS (W)		
Código	A	B	C	Soquete	LED	Class. Temp.
TUCLED 10W-12V	360	400	–	E - 27	10	T6
TUCLED 10W-24V	360	400	–	E - 27	10	T6
TUCLED 10W-AC	360	400	–	E - 27	10	T6

