

# VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO (a prova de tempo e jatos d'água)

**NTVO**  
**NTAM**

- Grau de proteção: IP65
- NBR IEC 60529

## CONSTRUÇÃO

- Amperímetro ou voltímetro blindado em caixa de alumínio fundido **copper-free** aparelhos com bobina eletromagnética (ferro móvel) para corrente alternada ou contínua, contendo botão de acerto para ajuste a zero. Para instrumentos de uso industrial precisão 1,5 % consumo próprio 1,5 VA (amperímetro) e 2,5 VA (voltímetro) ensaio de isolamento 2000V.
- Visor de vidro plano temperado resistente a choque térmico e impacto e junta de vedação em neoprene.
- Tampa fixada ao copo através de parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**.



pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

## ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado

## APLICAÇÃO

- Indicada para ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis

PAINÉIS E COMANDOS

| Produto                                                                                                        | Código             | Escala     | Ø Rosca BH | Dimensões (mm) |     |     |     |     | Peso (kg) | Volume (dm³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
|                                                                                                                |                    |            |            | A              | B   | C   | D   | E   |           |              |
|  <p>Entradas rosqueadas</p> | <b>Voltímetro</b>  | <b>(V)</b> |            |                |     |     |     |     |           |              |
|                                                                                                                | NTVO030T01N        | 0-30       | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO050T01N        | 0-50       | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO100T01N        | 0-100      | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO150T01N        | 0-150      | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO250T01N        | 0-250      | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO300T01N        | 0-300      | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO500T01N        | 0-500      | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTVO600T01N        | 0-600      | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | <b>Amperímetro</b> | <b>(A)</b> |            |                |     |     |     |     |           |              |
|                                                                                                                | NTAM010T01N        | 0-10       | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM020T01N        | 0-20       | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM030T01N        | 0-30       | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM050T01N        | 0-50/5     | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM080T01N        | 0-80/5     | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM100T01N        | 0-100/5    | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM150T01N        | 0-150/5    | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |
|                                                                                                                | NTAM200T01N        | 0-200/5    | 3/4"       | 190            | 160 | 140 | 165 | 130 | 2,98      | 4,25         |

- Roscas padrão NPT.
- Com rosca BSP, substituir a letra **N** pela letra **B** na 11ª posição, ex.: NTAM010T01B.