

DISJUNTOR BLINDADO

(a prova de tempo e jatos d'água)

- Grau de proteção: IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Disjuntor termomagnético blindado padrão **IEC 60947-2** unipolar, bipolar e tripolar, indicados para comando e proteção de circuitos elétricos, contra sobrecarga e curto circuito. Montados em caixa de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência mecânica e a corrosão, tampa fixada ao corpo através de parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**, junta de vedação entre o corpo e a tampa.
- Os disjuntores são fixados em trilhos, sobre chassis em chapa de aço com galvanização eletrolítica.
- Conexão elétrica: os disjuntores possuem terminais de ligação para cabos de: 25 mm² para disjuntores até 25A, 35 mm² para disjuntores de 35A até 63A.

ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).


APLICAÇÃO

- Indicada para ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis, na instalação em casa de máquinas, boxes de lavagem, galvanoplastia, instalações frigoríficas, docas, etc.



Entradas rosqueadas

DISJUNTOR		
1 PÓLO	2 PÓLOS	3 PÓLOS
		



- Disjuntores fornecidos a partir de 1 ampér.
- Utilizando apenas uma entrada, a outra deve ser selada com bujão NEBJC.

Código	Disjuntor Padrão IEC 60947-2, Características Técnicas: *Curva C								Caixa tipo	Ø Rosca BH	Peso (kg)	Volume (dm³)
	Qtde	Nº de polos	Corrente nominal (A)	Capac. ruptura (kA)				Tensão nominal (V)				
				220V 240V	380V 415V	400V 415V	440V					
NTDJ011006N	1	1	6	10				220	NTCM1P2H0	3/4"	3,01	3,22
NTDJ011010N	1	1	10	10				220	NTCM1P2H0	3/4"	3,01	3,22
NTDJ011016N	1	1	16	10				220	NTCM1P2H0	3/4"	3,01	3,22
NTDJ011020N	1	1	20	10				220	NTCM1P2H0	3/4"	3,01	3,22
NTDJ011025N	1	1	25	10				220	NTCM1P2H0	3/4"	3,01	3,22
NTDJ011032N	1	1	32	10				220	NTCM1P3H0	3/4"	3,94	5,78
NTDJ012006N	1	2	6	20		10	6	440	NTCM1P2H0	3/4"	3,11	3,22
NTDJ012010N	1	2	10	20		10	6	440	NTCM1P2H0	3/4"	3,11	3,22
NTDJ012016N	1	2	16	20		10	6	440	NTCM1P2H0	3/4"	3,11	3,22
NTDJ012020N	1	2	20	20		10	6	440	NTCM1P2H0	3/4"	3,11	3,22
NTDJ012025N	1	2	25	20		10	6	440	NTCM1P2H0	3/4"	3,11	3,22
NTDJ012032N	1	2	32	20		10	6	440	NTCM1P3H0	3/4"	4,04	5,78
NTDJ013006N	1	3	6	20		10	6	440	NTCM1P5H0	3/4"	5,45	8,53
NTDJ013010N	1	3	10	20		10	6	440	NTCM1P5H0	3/4"	5,45	8,53
NTDJ013016N	1	3	16	20		10	6	440	NTCM1P5H0	3/4"	5,45	8,53
NTDJ013020N	1	3	20	20		10	6	440	NTCM1P5H0	3/4"	5,45	8,53
NTDJ013025N	1	3	25	20		10	6	440	NTCM1P5H0	3/4"	5,45	8,53
NTDJ013032N	1	3	32	20		10	6	440	NTCM1P5H0	3/4"	5,45	8,53
NTDJ013040N	1	3	40	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	5,45	8,53
NTDJ013050N	1	3	50	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	5,45	8,53
NTDJ013063N	1	3	63	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1 1/2"	5,45	8,53
NTDJ013070N	1	3	70	25	18		14	440	NTCM1P5H0	1 1/2"	5,45	8,53
NTDJ013080N	1	3	80	25	18		14	440	NTCM1P5H0	1 1/2"	5,45	8,53
NTDJ013100N	1	3	100	25	18		14	440	NTCM1P5H0	1 1/2"	5,45	8,53
NTDJ013125N	1	3	125	25	18		14	440	NTCM1P5H0	1 1/2"	5,45	8,53
NTDJ021006N	2	1	6	10				220	NTCM1P3H0	3/4"	5,18	5,78
NTDJ021010N	2	1	10	10				220	NTCM1P3H0	3/4"	5,18	5,78
NTDJ021016N	2	1	16	10				220	NTCM1P3H0	3/4"	5,18	5,78
NTDJ021020N	2	1	20	10				220	NTCM1P3H0	3/4"	5,18	5,78
NTDJ021025N	2	1	25	10				220	NTCM1P3H0	3/4"	5,18	5,78
NTDJ021032N	2	1	32	10				220	NTCM1P4H0	3/4"	5,33	6,95
NTDJ022006N	2	2	6	20		10	6	440	NTCM1P4H0	3/4"	5,53	6,95
NTDJ022010N	2	2	10	20		10	6	440	NTCM1P4H0	3/4"	5,53	6,95
NTDJ022016N	2	2	16	20		10	6	440	NTCM1P4H0	3/4"	5,53	6,95
NTDJ022020N	2	2	20	20		10	6	440	NTCM1P4H0	3/4"	5,53	6,95
NTDJ022025N	2	2	25	20		10	6	440	NTCM1P4H0	3/4"	5,53	6,95
NTDJ022032N	2	2	32	20		10	6	440	NTCM1P4H0	3/4"	5,53	6,95
NTDJ031006N	3	1	6	10				220	NTCM1P4H0	3/4"	6,57	6,95
NTDJ031010N	3	1	10	10				220	NTCM1P4H0	3/4"	6,57	6,95
NTDJ031016N	3	1	16	10				220	NTCM1P4H0	3/4"	6,57	6,95
NTDJ031020N	3	1	20	10				220	NTCM1P4H0	3/4"	6,57	6,95
NTDJ031025N	3	1	25	10				220	NTCM1P4H0	3/4"	6,57	6,95
NTDJ031032N	3	1	32	10				220	NTCM1P4H0	1"	6,56	6,95
NTDJ032006N	3	2	6	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	7,70	8,46
NTDJ032010N	3	2	10	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	7,70	8,46

• Todos os disjuntores podem ser fornecidos a partir de 1 ampér.

Código	Disjuntor Padrão IEC 60947-2, Características Técnicas: *Curva C								Caixa tipo	Ø Rosca BH	Peso (kg)	Volume (dm³)
	Quant.	Nº de polos	Corrente nominal (A)	Capac. ruptura (kA)				Tensão nominal (V)				
				220V 240V	380V 415V	400V 415V	440V					
NTDJ032016N	3	2	16	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	7,70	8,46
NTDJ032020N	3	2	20	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	7,70	8,46
NTDJ032025N	3	2	25	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	7,70	8,46
NTDJ032032N	3	2	32	20		10	6	440	NTCM1P5H0	1"	7,70	8,46
NTDJ041006N	4	1	6	10				220	NTCM1P5H0	1"	8,64	8,46
NTDJ041010N	4	1	10	10				220	NTCM1P5H0	1"	8,64	8,46
NTDJ041016N	4	1	16	10				220	NTCM1P5H0	1"	8,64	8,46
NTDJ041020N	4	1	20	10				220	NTCM1P5H0	1"	8,64	8,46
NTDJ041025N	4	1	25	10				220	NTCM1P5H0	1"	8,64	8,46
NTDJ041032N	4	1	32	10				220	NTCM1P5H0	1 1/4"	8,63	8,46
NTDJ042006N	4	2	6	20		10	6	440	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,76	10,33
NTDJ042010N	4	2	10	20		10	6	440	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,76	10,33
NTDJ042016N	4	2	16	20		10	6	440	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,76	10,33
NTDJ042020N	4	2	20	20		10	6	440	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,76	10,33
NTDJ042025N	4	2	25	20		10	6	440	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,76	10,33
NTDJ042032N	4	2	32	20		10	6	440	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,76	10,33
NTDJ051006N	5	1	6	10				220	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,82	10,33
NTDJ051010N	5	1	10	10				220	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,82	10,33
NTDJ051016N	5	1	16	10				220	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,82	10,33
NTDJ051020N	5	1	20	10				220	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,82	10,33
NTDJ051025N	5	1	25	10				220	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,82	10,33
NTDJ051032N	5	1	32	10				220	NTCM1P6H0	1 1/4"	9,82	10,33
NTDJ052006N	5	2	6	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	12,17	14,52
NTDJ052010N	5	2	10	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	12,17	14,52
NTDJ052016N	5	2	16	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	12,17	14,52
NTDJ052020N	5	2	20	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	12,17	14,52
NTDJ052025N	5	2	25	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	12,17	14,52
NTDJ052032N	5	2	32	20		10	6	440	NTCM1P7H0	2"	12,10	14,52
NTDJ061006N	6	1	6	10				220	NTCM1P7H0	1 1/4"	12,87	14,52
NTDJ061010N	6	1	10	10				220	NTCM1P7H0	1 1/4"	12,87	14,52
NTDJ061016N	6	1	16	10				220	NTCM1P7H0	1 1/4"	12,87	14,52
NTDJ061020N	6	1	20	10				220	NTCM1P7H0	1 1/4"	12,87	14,52
NTDJ061025N	6	1	25	10				220	NTCM1P7H0	1 1/2"	12,17	14,52
NTDJ061032N	6	1	32	10				220	NTCM1P7H0	1 1/4"	12,87	14,52
NTDJ062006N	6	2	6	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	13,46	14,52
NTDJ062010N	6	2	10	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	13,46	14,52
NTDJ062016N	6	2	16	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	13,46	14,52
NTDJ062020N	6	2	20	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	13,46	14,52
NTDJ062025N	6	2	25	20		10	6	440	NTCM1P7H0	1 1/2"	13,46	14,52
NTDJ062032N	6	2	32	20		10	6	440	NTCM1P7H0	2"	13,44	14,52

- Todos os disjuntores podem ser fornecidos com: 1A, 2A, 3A e 4A. Exemplo de código com 2 ampères: NTDJ011002N
 - Dimensões das caixas na página 246.
 - Rosca NPT na posição BH.
Com roscas BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 11ª posição, exemplo: NTDJ011006B.
 - Utilizando apenas uma entrada rosqueada, a outra deve ser fechada com um bujão selador NEBJC (vide página 433).
- * Curva C, para todos os disjuntores até 63A.