

INTERRUPTOR BLINDADO

(a prova de tempo e jatos d'água)

- Grau de proteção: IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Interruptor blindado em caixa fabricada em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência mecânica e à corrosão, tampa fixada ao corpo através de parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**, junta de vedação entre o corpo e a tampa.
- Interruptor unipolar ou bipolar 250 V 10 A a 30 A
- Identificação externa: liga - desliga
- Conector de aterramento externo para cabo 6 mm².

ACABAMENTO


- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

APLICAÇÃO

- Indicada para ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis.



Entradas rosqueadas



Código	Interruptor, características técnicas					Caixa tipo	Ø Rosca BH	Peso (kg)	Volume (dm³)
	Quant.	Nº de pólos	Corrente nominal (A)	Tensão nominal (V)	Símbolo				
NTIN011010N	1	1	10	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,75	3,22
NTIN012010N	1	2	10	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,75	3,22
NTIN012020N	1	2	20	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,78	3,22
NTIN012030N	1	2	30	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,78	3,22
NTIN013010N	1	3	10	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,80	3,22
NTIN013020N	1	3	20	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,80	3,22
NTIN013030N	1	3	30	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,80	3,22
NTIN021010N	2	1	10	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,80	3,22
NTIN022010N	2	2	10	250		NTCM1P2H0	3/4"	1,80	3,22
NTIN022020N	2	2	20	250		NTCM1P3H0	3/4"	2,69	5,78
NTIN022030N	2	2	30	250		NTCM1P3H0	3/4"	2,69	5,78
NTIN023010N	2	3	10	250		NTCM1P3H0	1"	2,80	5,78
NTIN023020N	2	3	20	250		NTCM1P3H0	1"	2,80	5,78
NTIN023030N	2	3	30	250		NTCM1P3H0	1"	2,80	5,78
NTIN031010N	3	1	10	250		NTCM1P4H0	3/4"	2,85	6,95
NTIN032010N	3	2	10	250		NTCM1P4H0	1"	2,88	6,95
NTIN032020N	3	2	20	250		NTCM1P4H0	1"	2,90	6,95
NTIN032030N	3	2	30	250		NTCM1P4H0	1"	2,92	6,95
NTIN033010N	3	3	10	250		NTCM1P4H0	1"	3,00	6,95
NTIN033020N	3	3	20	250		NTCM1P4H0	1"	3,00	6,95
NTIN033030N	3	3	30	250		NTCM1P4H0	1 1/4"	3,0	6,95
NTIN041010N	4	1	10	250		NTCM1P5H0	1"	3,68	8,46
NTIN042010N	4	2	10	250		NTCM1P5H0	1 1/4"	3,78	8,46
NTIN042020N	4	2	20	250		NTCM1P5H0	1 1/4"	3,78	8,46
NTIN042030N	4	2	30	250		NTCM1P5H0	1 1/4"	3,88	8,46
NTIN043010N	4	3	10	250		NTCM1P5H0	1 1/4"	3,80	8,46
NTIN043020N	4	3	20	250		NTCM1P5H0	1 1/4"	3,80	8,46
NTIN043030N	4	3	30	250		NTCM1P5H0	2"	3,80	8,46
NTIN051010N	5	1	10	250		NTCM1P6H0	1 1/4"	4,42	10,33
NTIN052010N	5	2	10	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,54	10,33
NTIN052020N	5	2	20	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,54	10,33
NTIN052030N	5	2	30	250		NTCM1P6H0	2"	4,67	10,33
NTIN053010N	5	3	10	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,60	10,33
NTIN053020N	5	3	20	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,60	10,33
NTIN053030N	5	3	30	250		NTCM1P6H0	2"	4,60	10,33
NTIN061010N	6	1	10	250		NTCM1P6H0	1 1/4"	4,57	10,33
NTIN062010N	6	2	10	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,57	10,33
NTIN062020N	6	2	20	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,57	10,33
NTIN062030N	6	2	30	250		NTCM1P6H0	2"	4,77	10,33
NTIN063010N	6	3	10	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,60	10,33
NTIN063020N	6	3	20	250		NTCM1P6H0	1 1/2"	4,60	10,33
NTIN063030N	6	3	30	250		NTCM1P6H0	2"	4,60	10,33

- Rosca padrão NPT.
- Com rosas BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 11ª posição, ex.: NTIN062030**B**
- Dimensões das caixas, na página 246.
- Entrada rosqueada não utilizada deve ser fechada com bujão selador de alumínio cod. NEBJC.