CARACTERÍSTICAS

- Vida útil aproximada de 5 anos;
- Ponto de alarme: 5% a 10% do limite inferior de explosão;
- Detector por semicondutor;
- Possui alarme sonoro, visual e saída de relé;
- Com LED indicativo de estado;
- Caixa de proteção para uso externo CIP26 (opcional);

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentação	12 Vdc 127 Vac, 220 Vac
Consumo maximo	2 W
Volume do toque	85 dB @ 0,1 m
Temperatura de operação	+10°C ~ +40°C
Tempo de resposta	2 a 3 segundos
Tempo de estabilização	2,5 minutos
Capacidade de corrente relé	20 A
Gás detectável	Gás de cozinha, propano, butano, GLP
Peso	0,180 kg
Dimensões (A x C)	71 x 50 mm

O PRODUTO

O detector de gás SGCD é ideal para aplicações em cozinhas ou em locais com risco de vazamentos de gás. Graças ao seu alarme visual e sonoro ele pode ser utilizado de forma individual ou acoplado a um sistema já existente.

APLICAÇÕES

- Cozinhas residenciais, comerciais e industriais;
- Instalações de tubulação de gás;
- Aplicações em geral;

Autor: Dilomar Durães