



## CARACTERÍSTICAS

- Uso em Atmosferas Explosivas
- Com lâmpadas LED
- Potência: 10W
- Classificação: Ex d / Ex td- Zonas 1 e 2
- Grupos: IIC e IIIC
- Grau de Proteção: IP66
- Certificado: INMETRO
- Soquete: E-27
- Possui entradas rosqueadas 3/4" NPT
- Cor: laranja



**TUCLED**

## O PRODUTO

Fabricada com corpo, grade e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, vidro borossilicato, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza claro Munsell N6,5, conjunto fornecido com ponto externo para aterramento. As entradas roscadas são de 3/4" NPT.

Aplicação: Áreas industriais, indústrias com áreas classificadas com gases ou poeiras, indústrias químicas, de processo, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas, refinarias, indústrias farmacêuticas, silos, indústria alimentícia, etc...

## DIMENSÕES

DIMENSÕES (mm)				LÂMPADAS (W)		
Código	A	B	C	Soquete	LED	Class. Temp.
TUCLED 10W-12V	360	400	-	E - 27	10	T6
TUCLED 10W-24V	360	400	-	E - 27	10	T6
TUCLED 10W-AC	360	400	-	E - 27	10	T6

