

Os telefones da linha FCH-JR101 foram projetados para locais que exigem um produto robusto. Seu invólucro é fabrica em liga de alumínio fundido, com alto grau de proteção, à prova de intempéries e grande resistência ao vanlismo.

Disponiveis em versões com opção de monofone, teclado numérico, botão de camada direta e com sinalização visual adicional, os telefones podem ser aplicados as mais diferentes instalações.

Estão disponíveis com tecnologia analógica ou SIP para comunicação com os sistemas de telefonia existentes na indústria.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia analógica ou SIP, conforme o modelo;
- Fabricado em liga de aluminío fundido com acabamento na cor amarela;
- Tecnologia avaçada de redução de ruído para chamadas mais nítidas;
- Invólucro resistente a corrosão com tampa de fechamento magnético que protege contra a entrada de poeira e umidade;
- Cordão do monofone blindade resistente ao vandalismo;
- Instalação simples de sobrepor
- Entrada para cabos: prensa cabos 3 x M20;
- Alto grau de proteção para uso externo, IP66 e IK10;
- Dimensões: Conforme desenho;
- Peso: 5 a 7 kg (conforme o modelo);
- NCM: 8517.18.30;

VERSÃO ANALÓGICA

Alimentação	24 VCC a 65 VCC pela linha telefônica
Corrente de operação	20 mA CC a 100 mA CC
Volume da campainha	80 dB(A) a 1 metro

VERSÕES E OPÇÕES

- Com teclado numérico de 15 teclas e monofone;
- Com teclado numérico de 15 teclas, monofone e sinalizador visual externo LED na cor vermelha;
- Com monofone para chamada direta (hotline), sem teclado numérico e sinalizador visual externo;
- Com monofone para chamada direta (hotline) e sinalizador visual externo, sem teclado numérico;
- Com monofone e 3 botões programáveis de acesso rápido;

APLICAÇÕES

- Área publicas, parques, pontos turísticos;
- Aeroportos, portos, rodoviárias, ferroviárias, estações de trem e metrô;
- Rodovias, ferrovias, tuneis;
- Estádios, centro de eventos;
- Indústrias e comercios com grande circulação de pessoas;

VERSÃO SIP

Alimentação	Poe ou 12 Vdc
Consumo de potência	aprox. 1 W / Em operação 2,4 W
Protocolo SIP	SIP 2.0 (RFC3261)
Configurações	via qualquer navegador web
Endereço de rede	TCP/IP ou DHCPf
Volume da campainha	90 a 95 dB(A) a 1 metro
Portas	WAN 10/100 base - T RJ45

COMO ENCOMENDAR

FCH-JR101-FK-AL		Telefone industrial robusto, analógico, com teclado numérico e monofone, sem indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-FK-SIP		Telefone industrial robusto, SIP, com teclado numérico e monofone, sem indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-FK-L-AL		Telefone industrial robusto, analógico, com teclado numérico, monofone e indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-FK-L-SIP		Telefone industrial robusto, SIP, com teclado numérico, monofone e indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-CB-AL		Telefone industrial robusto, analógico, com monofone, sem teclado numérico, sem indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-CB-SIP		Telefone industrial robusto, SIP, com monofone, sem teclado numérico, sem indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-CB-L-AL		Telefone industrial robusto, analógico, com monofone e indicador visual externo LED, sem teclado numérico, uso externo IP66.
FCH-JR101-CB-L-SIP		Telefone industrial robusto, SIP, com monofone e indicador visual externo LED, sem teclado numérico, uso externo IP66.
FCH-JR101-3B-AL		Telefone industrial robusto, analógico, com 3 botões e monofone, sem teclado numérico, sem indicador visual externo LED, uso externo IP66.
FCH-JR101-3B-SIP		Telefone industrial robusto, SIP, com 3 botões e monofone, sem teclado numérico, sem indicador visual externo LED, uso externo IP66.





