



## DTE 521

Detector de temperatura endereçável DTE 521

O sensor de temperatura do DTE 521 monitora com precisão as variações de temperatura ambiental que ultrapassam o valor pré-determinado (temperatura fixa) ou uma elevação brusca (termovelocimétrico), identificando inclusive elevações de temperatura geradas por fontes de combustão limpa que não geram fumaça visível.



- » Indicado para ambiente interno;
- » Instalação 2 fios;
- » Resistente aos raios UV;
- » Design moderno.

### Especificações técnicas

Tensão máxima de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em supervisão	<0,4 mA
Tipo	Térmico/termovelocimétrico
Corrente em alarme	<2 mA
Sensibilidade a fumaça/temperatura	Classe A2R (mínima 54 °C ± 2 °C ou 20 °C/minuto)
Instalação no laço	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Grau de proteção	Uso interno
Indicação visual LED	Supervisão: piscando / Alarme: sempre aceso.

**intelbras**

Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	<95% não condensada
Material	ABS com proteção UV
Cor	Branco
Peso	103 g
Dimensões (L x A x P)	48 x 100 mm

**Fotos do produto**[intelbras.com.br](http://intelbras.com.br)**intelbras**

Alarmes Tucano - Com de Sistemas Eletrônicos Ltda  
41 3286-2867 - [www.alarmestucano.com.br](http://www.alarmestucano.com.br)



Approved  
Partner  
Fire Safety



2/2