



A RTUCMAX é uma sirene eletromecânica fornecida com motor monofásico ou trifásico.

Equipada com 8 cones de propagação, proporciona sinalização sonora omnidirecional (em todas as direções) de longo alcance.

Conta com estrutura robusta, pintura resistente à corrosão e características mecânicas adicionais que protegem contra o acúmulo de água, possibilitando a instalação em áreas externas.

DADOS TÉCNICOS

	RTUCMAX-TRI	RTUCMAX-MONO
Alimentação	220/380/440 Vac $\pm$ 10 %	110/220 Vac $\pm$ 10 %
Corrente nominal	8,24/4,77/4,12 A	25/12,5 A
Corrente de partida	64,3/37,2/32,1 A	218/109 A
Potência	3 CV (2,2 kW)	
Pressão sonora	~ 134 dB $\pm$ 10% @ 0,3m ~ 124 dB $\pm$ 10% @ 1m	
Grau de proteção	IP56	
Temp. de operação	-20°C ~ +40°C	
NCM	8530.10.90	

CARACTERÍSTICAS

- Possui motor blindado;
- 8 cornetas para a projeção omnidirecional do som;
- Possibilita conexão com no-break para acionamentos em caso de falta de energia;
- Base e tampa superior maior de aço, flange, corpo, rotor, cornetas e tampa superior central de alumínio;
- Pintura com proteção contra efeitos do tempo;
- Com proteção contra contato com as partes girantes;
- Pode ser instalado em área externa
- Conforme recomendação do fabricante do motor, a RTUCMAX possui características adicionais para evitar a entrada de água pelo eixo do motor.
- **Obs.:** Em locais próximos a telhados, cachoeiras, vertentes de barragens, próximos a arbustos de folhas largas ou situações similares, recomenda-se a adoção de medidas adicionais de proteção

APLICAÇÕES

- Mineradoras, refinarias e indústrias petroquímicas;
- Barragens, explosões de pedreiras e instalações industriais de grande porte;
- Portos e aeroportos;

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
RTUCMAX-TRI	Sirene industrial de alta robustez, c/ 8 trombetas, trifásica, motor WEG 220/380/440Vac 60Hz, 3CV / 2,2kW, 134dB $\pm$ 10% @ 0,3m, IP56, c/ caract adic p/ proteção ao acúmulo de água
RTUCMAX-MONO	Sirene industrial de alta robustez, c/ 8 trombetas, monofásica, motor WEG 110/220Vac 60Hz, 3CV / 2,2kW, 134dB $\pm$ 10% @ 0,3m, IP56, c/ caract adic p/ proteção ao acúmulo de água

ACESSÓRIOS (opcionais)

Produto *imagens meramente ilustrativas	Referência clique p/ mais informações	Descrição
	<u>ACSOCO</u>	Acionador manual tipo soco (cogumelo), IP65, botão vermelho, contato NA (fecha ao pressionar e retem)
	<u>ACSOCO-5M</u>	Acionador manual tipo soco (cogumelo) com 5 metros de cabo 2x1.5 mm², IP65, botão vermelho, contato NA (fecha ao pressionar e retem)
	<u>ACSOCO-20M</u>	Acionador manual tipo soco (cogumelo) com 20 metros de cabo 2x1.5 mm², IP65, botão vermelho, contato NA (fecha ao pressionar e retem)
	<u>ACI3E-TRI</u>	Unidade programável para acionamento para sirene eletromecânica com múltiplas opções, 3 intermitências, atende 90-250V MONO e 220/380/440V TRI
	<u>RTUCTT-NB</u>	Sistema NoBreak 10000VA/8000W