

# TECNOLOGIA EM SEGURANÇA SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA

#### PROJETOR RETANGULAR - HF500EXT

## **♦ ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA E DE LONGO ALCANCE**



Projetor retangular fechado, para lâmpada até 500W, vedado contra poeira e umidade, refletor de alto rendimento luminotécnico.

Grau de Proteção: IP66

#### - Control Control

#### Caracteristicas Gerais

- ✓ **Aplicação:** Na iluminação de fachadas, campos esportivos em geral, canteiros de obras, etc.
- ✓ Instalação: Em suporte de alvenaria, em cruzetas para postes ou sobre marquises.
- ✓ Manutenção: Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.
- ✓ **Embalagem:** Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

### Informações Técnicas:

- Corpo em liga de alumínio fundido com alertas para dissipação de calor.
- ✔ Refletor em chapa de alumínio de alta pureza.
- Visor plano, de cristal temperado, resistente a impactos e choques térmicos.
- ✓ Juntas vedadoras de material resistente ao calor e envelhecimento.
- ✔ Aro fundido em liga de alumínio fixado ao corpo, por meio de pinos que funcionam como dobradiças e fechos basculantes com borboletas imperdíveis.
- ✔ Porta-lâmpada reforçado de porcelana E-40
- ✓ Suporte "U" em ferro galvanizado á fogo, com um furo para fixação, permite ajuste horizontal e vertical.
- ✓ Acabamento: pintura epóxi na cor cinza claro ou cinza martelado (sob pedido)

Utilizar: LÂMPADA ELIPSOIDAL ATÉ 250W OU TUBULAR ATÉ 400W

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)				
Código	Α	В	С	Sódio	Merc.	Metal.	Mista	Soquete
HF500EXT	415	380	220	250/400	250	250/400	250/500	E-40