



CARACTERÍSTICAS

- Grau de proteção IP55
- Resistente a impactos
- Classe de temperatura: T2 ou T3
- Classe 1, divisão 1 e 2, grupo IIB
- Certificações INMETRO e CEPEL
- Versatilidade no manuseio
- Fácil manutenção
- Própria para inspeção de equipamentos em atmosferas explosivas
- Fornecido com 20 metros de cabo 3 x 1,5 mm com plugue steck (2P+T)
- Classificação: Ex d (à prova de explosão)
- Pode ser fornecido com tripé, referências Tucano: EXH500T e EXH500TL
- Pode ser fornecido com cavalete em aço, referências Tucano: EXH500C e EXH500CL
- Holofote com lâmpada halógena



EXH500 - Holofote à prova de explosão

MODELOS EXH500T, EXH500TL, EXH500C e EXH500CL



EXH500C e EXH500CL



EXH500T e EXH500TL

O PRODUTO

O Holofote à prova de explosão EXH500 é uma luminária para aplicação em atmosferas explosivas como indústrias químicas, petroquímicas e etc. Seu corpo é fabricado em alumínio fundido e o vidro frontal em cristal temperado (espessura 10 mm), o que confere ao produto alto grau de resistência a impactos e variações de temperatura.

Um diferencial do Holofote à prova de explosão EXH500 é a facilidade de manutenção, já que não necessita de selagem, sendo extremamente fácil a troca do visor, cabos e lâmpada. Além disso, este holofote apresenta alto índice de luminosidade e é acompanhado de prensa cabos à prova de explosão.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| Referência Tucano | Tensão (V) | Potência (w) | Quantidade de lâmpadas x potência (w) | Tipo da lâmpada | Classe de temperatura |
|-------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| EXH500(A) | 12 | 100 | 2 de 50 w | BI-PINO | T3 |
| EXH500(B) | 12 | 200 | 2 de 100 w | BI-PINO | T2 |
| EXH500(C) | 24 | 100 | 2 de 50 w | BI-PINO | T3 |
| EXH500(D) | 24 | 200 | 2 de 100 w | BI-PINO | T2 |
| EXH500(E) | 24 | 300 | 2 de 150 w | BI-PINO | T2 |
| EXH500(F) | 127 | 200 | 2 de 100 w | BI-PINO | T2 |
| EXH500(G) | 220 | 200 | 2 de 100 w | BI-PINO | T2 |
| EXH500(H) | 127 | 100 | 1 de 100 w | PALITO | T3 |
| EXH500(I) | 127 | 200 | 1 de 200 w | PALITO | T2 |
| EXH500(J) | 127 | 300 | 1 de 300 w | PALITO | T2 |
| EXH500(K) | 220 | 100 | 1 de 100 w | PALITO | T3 |
| EXH500(L) | 220 | 200 | 1 de 200 w | PALITO | T2 |
| EXH500(M) | 220 | 300 | 1 de 300 w | PALITO | T2 |

CARACTERÍSTICAS DE TRANSPORTE

Dimensões da embalagem (C x L x A) 390 x 315 x 225 mm

Obs 1: Para embalar o produto é utilizada uma caixa de madeira não fumigada destinada a exportação.

Obs 2: O peso do holofote é 5,5 Kg. O peso total do produto + embalagem é 12,5 Kg.

Dimensões

